










エリートスクリーン - 壁掛け/天吊り電動スクリーン比較表

シリーズ	スペクトラム	スペクトラム タブテンション	スペクトラム2	ヴィマックス2	ヴィマックスプラス	セイカー	セイカー タブテンション	ホーム2	シネテンション2
製品の写真									
用途	ホームシアター 教室 会議室	ホームシアター 教室、会議室	ホームシアター 教室 会議室	ホームシアター 教室 会議室	宴会場 大会議室	ホームシアター	ホームシアター	ホームシアター	ホームシアター エクゼクティブルーム 短焦点プロジェクター
サイズ (対角線・インチ)	84"-128"	100", 125"	90"-120"	84"-166"	180"-400"	84"-180"	84"-180"	75"-200"	84"-200"
フォーマット (アスペクト比)	4:3 / 16:9 / 16:10	16:9	4:3 / 16:9	1:1 / 4:3 16:9 / 16:10	1:1 / 4:3 / 16:9	4:3 / 16:9 / 16:10	4:3 / 16:9 / 16:10	4:3 / 16:9	4:3 / 16:9 16:10 / 2.35:1
スクリーン素材 (スクリーンゲイン)	MaxWhite FG (1.1) (日本限定仕様)	MaxWhite (1.1)	MaxWhite FG (1.1)	MaxWhite FG (1.1)	MaxWhite Plus (1.1)	MaxWhite FG (1.1)	MaxWhite FG (1.1)	MaxWhite FG (1.1)	CineWhite (1.1), CineGrey (1.1), PowerGain (1.8), WraithVeil (2.2), AcousticPro1080P2 (1.0)
均一な光の拡散性	○	○	○	○	○	○	○	○	○
洗浄のしやすさ	○	○	○	○	○	○	○	○	○
視野角	160°	160°	160°	160°	160°	160°	160°	160°	160°
ケース材質	スチール	スチール	アルミ	スチール	スチール	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ
ケース色	モデルとフォーマット により、ホワイトまたは ブラック	ブラック	ホワイト	ホワイトまたは ブラック	ホワイトまたは ブラック	ホワイトまたは ブラック	ホワイトまたは ブラック	ホワイトコーティング アルミケースと ブラックエンドキャップ	ブラックコーティング アルミケース
壁掛け/天吊り両用	○	○	○	○	○	○	○	○	○
設置方法	壁掛け・天吊り・埋め込み用 固定取付け	壁掛け・天吊り・埋め込み用 固定取付け	壁掛け・天吊り・埋め込み用、 スライド調節式	壁掛け・天吊り・埋め込み用 固定取付け	天吊り用固定取付け	壁掛け・天吊り・埋め込み用、 スライド調節式	壁掛け・天吊り・埋め込み用、 スライド調節式	壁掛け・天吊り・埋め込み用、 スライド調節式	壁掛け・天吊り・埋め込み用、 スライド調節式
設置位置	スクリーンエンドキャップ位置 で取付け	スクリーンエンドキャップ位置 で取付け	スライド式のマウントブラケット またはエンドキャップ位置 での取付け	スクリーンエンドキャップ位置 で取付け	天吊り用ブラケット での取付け	スライド式のマウントブラケット またはエンドキャップ位置 での取付け	スライド式のマウントブラケット またはエンドキャップ位置 での取付け	スライド式のマウントブラケット またはエンドキャップ位置 での取付け	スライド式のマウントブラケット またはエンドキャップ位置 での取付け
学習型リモコン の使用	可	可	可 (オプション「ZPM-RT」 が必要)	可	可	可	可	可	可
リモコン	赤外線 (IR) : 付属 ラジオ周波 (RF) : オプション	赤外線 (IR) : 付属 ラジオ周波 (RF) : オプション	オプション「ZPM-RT」: 赤外線 (IR) および ラジオ周波 (RF)	赤外線 (IR) および ラジオ周波 (RF) 付属	赤外線 (IR) および ラジオ周波 (RF) 付属	赤外線 (IR) および ラジオ周波 (RF) 付属	赤外線 (IR) および ラジオ周波 (RF) 付属	赤外線 (IR) および ラジオ周波 (RF) 付属	赤外線 (IR) および ラジオ周波 (RF) 付属
壁用 スイッチボックス	○ (付属、取り外し可)	○ (付属、取り外し可)	なし (コード上 のスイッチのみ)	○ (付属、取り外し可)	○ (付属、取り外し可)	○ (付属、取り外し可)	○ (付属、取り外し可)	○ (付属、取り外し可)	○ (付属、取り外し可)
5-12Vトリガによる プロジェクターとの 電源連動	○ (トリガケーブル付属)	○ (トリガケーブル付属)	可 (オプション「ZPM-RT」 が必要)	○ (トリガケーブル付属)	○ (トリガケーブル付属)	○ (トリガケーブル付属)	○ (トリガケーブル付属)	○ (トリガケーブル付属)	○ (トリガケーブル付属)
ワイヤレスでの 5-12Vトリガ連動	オプション	オプション	オプション	オプション	オプション	○	○	オプション	○
モータータイプ	シンクロナスマーター	シンクロナスマーター	チューブモーター	シンクロナスマーター	チューブモーター	シンクロナスマーター	シンクロナスマーター	チューブモーター	チューブモーター
昇降	スムーズで静かな 昇降操作	スムーズで静かな 昇降操作	素早い昇降操作	スムーズで静かな 昇降操作	素早い昇降操作	スムーズで静かな 昇降操作	スムーズで静かな 昇降操作	素早い昇降操作	素早い昇降操作
上部ブラックマスク 延長モデルあり	-	-	16:9モデルは 12インチ(30センチ)延長	○	-	○	○	○	○